

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ РВ ПРОФЕССИОНАЛ



ЛУЧШИЙ ВЫБОР ЗА СЧЕТ ОТЛИЧНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ:



Льготный лизинг

Увеличенная гарантия


Наличие на складе

Собственное производство 37 региональных складов в центре России (г. Иваново): 90 000 м² производственных площадей

37 региональных складов запасных частей; **собственный логистический центр** 24 000 м²

Индивидуальный подход к универсальности экскаватора-погрузчика **под клиента**

Контроль качества и развитая **система оперативного сервисного обслуживания 24/7** 35 сервисных бригад













ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экскаваторы-погрузчики, разработанные на основе большого опыта производства, продаж и сервисного обслуживания, в которых применяются только надежные и проверенные компоненты

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Мосты от мирового производителя **CARRARRO (Италия)** с «мокрыми тормозами» с увеличенным сроком службы и защитой от внешнего воздействия
-  **Двигатель Yuchai** неприхотлив к топливу, предназначен для работы в тяжелых условиях
-  **Аксиально-поршневой насос Hengli (171 л/мин)** обеспечивает надежность, быструю реакцию и совмещение операций
-  **Джойстиковое управление**, телескопическая рукоять с **двухходовой гидроразводкой**
-  Эргономичная кабина ROPS с **камерой заднего вида**, кондиционером, **дополнительным автономным отопителем**. Адаптирована под российские условия
-  Многофункциональный **плавающий фронтальный ковш (6 в 1)** с палетными вилами
-  Система **SRS (стабилизации фронтальной стрелы)** для комфортного прохождения неровностей и выполнения торможения без инерционной раскачки
-  Гарантия 12 месяцев или 1000 м/ч

PB 388T



Разновеликие колеса 14-17,5/19,5L-24

PB 388H



Равновеликие колеса 16,9-28 с **крабовым ходом**

КПП TLB1-4WD Carraro
(самая надежная в данном классе)

КПП Powershift

Количество передач 4/4; Скорость до 40 км/ч

Гидромеханическая трансмиссия
с ручным управлением

**Трансмиссия
автомат**

Эксплуатационная масса 8 900 кг

Эксплуатационная масса 10 600 кг

Габариты д/ш/в (мм): 6 230 / 2 250 / 3 752

Габариты д/ш/в (мм): 6 450 / 2 490 / 3 800

Высота выгрузки 2742 мм

Высота выгрузки **3050 мм**

Максимальная глубина копания **до 5200 мм**

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

с сохранением гарантии на экскаватор-погрузчик



Адаптеры навесного оборудования



Отвалы



Щетки



Вилы



Гидромолоты



Буры



Вибротрамбовки



Механические квик-каптеры

